

# サージカルマスク Surgical Mask

医療用マスクの日本産業規格  
JIS T 9001 クラス II  
適合

BFE (細菌濾過率)  $\geq 98\%$

PFE (微粒子濾過率)  $\geq 98\%$

血液バリア 16.0kPa

VFE (ウイルス飛まつ捕集効率)  $\geq 98\%$


- 高いろ過精度と、抜群の液体防護性を実現。
- 細菌や飛沫による汚染を防ぎ、医療従事者と患者を守ります。



カラー：ホワイト  
サイズ：95mm×175mm  
JAN:4580287495806  
品番 HM-MJ-02  
JIS 適合番号：M22112014  
入り数：1 ケース 40 箱 (1 箱 50 枚)

ノーズフィッター


耳が痛くなりにくい  
平ゴム使用  
(ラテックスフリー)



立体的に広がり  
呼吸がしやすいプリーツ仕様

### 3層構造

- ① 外部・内部からの汚染侵入を防ぐ。
- ② 極細合成繊維フィルター使用。
- ③ 毛羽立たず、肌ざわりのよい素材。



日本産業規格に適合した医療用マスクです。

### 日本産業規格 (JIS T 9001 クラス II 適合)

- BFE (細菌濾過効率%) :  $\geq 98\%$
- PFE (微小粒子捕集効率%) :  $\geq 98\%$
- VFE (ウイルス飛まつ捕集効率%) :  $\geq 98\%$
- 圧力損失 :  $< 60\text{Pa} / \text{cm}^2$
- 人工血液バリア性 : 16.0kPa
- 特定アゾ色素<sup>a)</sup> :  $\leq 30$ <sup>b)</sup>  $\mu\text{g} / \text{g}$

### 欧州規格 (EN 14683-2019 Type II R 適合)

- BFE (細菌濾過効率%) :  $\geq 98\%$
- 呼吸抵抗 ( $\Delta P$ ) :  $< 6.0\text{mmH}_2\text{O} / \text{cm}^2$
- 液体浸透耐圧 : 120mmHg
- 微生物清浄度 :  $< 30\text{cfu} / \text{g}$

株式会社ヒューネット

〒790-0941 愛媛県松山市和泉南6丁目4番26号  
☎089-969-6710(代表)